



VOLE'EAU

SYSTEME ANTI INONDATION ISOFLOTS



RAL 8012



RAL 9010



RAL 1015



RAL 7016



RAL 6005

VOLETS BATTANTS ANTI INONDATION EN ALUMINIUM THERMOLAQUE COULEUR AU CHOIX
ESTHETIQUE : barre, barre et écharpe, jalousie fixe, jalousie orientable en partie haute

REPLISSAGE A LAMES HORIZONTALES DE 200MM DE HAUTEUR ET 25MM D'ÉPAISSEUR en aluminium extrudé de 20 dixièmes .

CADRE DE 48MM D'ÉPAISSEUR

1 VANTAIL OU 2 VANTAUX

triple joint étanchéité en polymère .ac30

PRECADRES 3 OU 4 COTES POUR RENFORCER L'OCCULTATION ET L'ISOLATION THERMIQUE.

LAMES ISOLEES PAR INJECTION DE MOUSSE POLYURETHANE HAUTE DENSITE (INJECTION DANS LE CADRE ET LES LAMES) PROCEDE UNIQUE pour une isolation thermique en plus de supprimer le risque de fuite entre les éléments assemblés.

COEFFICIENT THERMIQUE : 0,26 m². K/W

FERMETURE PAR CREMONE basse et haute verticale avec renvoi d'angle et champignons de sécurité en ferrage multipoints (mini 5 par vantail)

- EN OPTION CREMONE SERRURE

PAUMELLES RENFORCEES réglables 3d



1250 route de Limoux,
11150 VILLASAVARY
04 68 79 98 73
contact@isoflots.com